

KUIVAUSKAAPIT

Kuivauskaappi on kompakti vaihtoehto ripustuskuivaukseen. Ripustimet ovat 60 sarjan kaapeissa kiinteät, suuremmissa malleissa on uloskääntyvät ripustimet. Kaksoisovien ansiosta suuretkin kaapit voidaan asentaa kapeaan tilaan. Päiväkotiveriossa (P) on lapastelineet ovissa ja haalariversiossa (H) putki ripustimille.

Kondensoivat kaapit ovat lämpöpumpputoimisia ja kuivaavat miedolla lämmöllä. Kaapit soveltuvat erikoistekstiilien kuten lastenhaalarien kuivaukseen. Kondenssivedenpoisto kaapin oikeasta päädystä (tilauksesta myös vasemmasta). Lämpöpumpputoiminnon ansiosta ilmanvaihdon tehostamista ei tarvita.

Hormiliitäntäisissä kaapeissa on portaaton lämpötilan säätö. Kaappien poistoilma johdetaan katossa olevan liitännän kautta hormia pitkin ulos.

| Malli Esteri | | KK 60 | FÖHN 60 | KK 120 | FÖHN 120 | KK 180 | FÖHN 180 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Täyttömäärä | kg | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Ripustuspituus | m | 17 | 17 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| Hormiliitäntä/kondensoiva | | Hormi- liitäntä | Konden- soiva | Hormi- liitäntä | Konden- soiva | Hormi- liitäntä | Konden- soiva |
| Liitäntäteho | kW | 2,1 | 0,6 | 5,1 | 1,2 | 9,1 | 1,2 |
| Jännite | | 1N 230V 50 Hz | | | 3N 400V 50 Hz | | |
| Sulakkeet | A | 1x10 | | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x10 |
| Poistoilmamäärä | m ³ /h | 40 | – | 200 | – | 400 | – |
| Poistokanava, Ø | mm | 100 | – | 125 | – | 160 | – |
| Vedenpoistoliitäntä, Ø | mm | – | 19 | – | 32 | – | 32 |
| Leveys | mm | 595 | 595 | 1195 | 1195 | 1795 | 1795 |
| Syvyys | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Korkeus | mm | 1850 | 1995 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Paino | kg | 60 | 98 | 154 | 210 | 222 | 278 |



Kuivauskaappi Esteri Föhn 120